

As Válvulas GABITEC reúnem ótimo desempenho e preços competitivos, apresentando a melhor relação custo/benefício do mercado. Fabricadas para redes de água fria (até 60°C), apresentam as seguintes características:

- **BAIXA PERDA DE CARGA:** A perda de carga equivalente à 12 mt de tubulação de PVC com mesmo diâmetro nominal.
- **DURABILIDADE:** A estrutura das Válvulas é toda feita de uma liga de alumínio de excelente resistência mecânica e química; os elementos de vedação, de borracha sintética, completam o conjunto de longa vida útil.
- **PRATICIDADE:** As Válvulas são totalmente desmontáveis, facilitando a limpeza e a manutenção. São oferecidas com rosca BSP fêmea conforme norma NBR NM ISO 7.1

VÁLVULAS DE PÉ (VERTICAL) - Ligadas à tubulação de sucção de bombas centrífugas, impedem o retorno da água quando a bomba é desligada, e a conseqüente entrada de ar na tubulação.

Válvulas de Pé Tipo Cebola (VPC)



CÓDIGO	ROSCA INTERNA (BSP)	ALTURA (MM)	PESO (G)
VPC 1/2	1/2	75,4	175
VPC 3/4	3/4	77,2	165
VPC 1/2	1	75,4	172
VPC 1.1/4	1.1/4	95,2	340
VPC 1.1/2	1.1/2	95,5	316
VPC 2	2	118,6	571
VPC 2.1/2	2.1/2	124,1	1.058
VPC 3	3	125,8	1.069
VPC 4	4	174,7	344

Válvulas de Pé Tradicionais (VPE)



CÓDIGO	ROSCA INTERNA (BSP)	ALTURA (MM)	PESO (G)
VPE 1/2	1/2	75,0	190
VPE 3/4	3/4	76,0	200
VPE 1/2	1	77,0	210
VPE 1.1/4	1.1/4	95,2	380
VPE 1.1/2	1.1/2	95,5	360
VPE 2	2	118,77	650
VPE 2.1/2	2.1/2	124,1	1.150
VPE 3	3	125,8	1.150
VPE 4	4	174,66	1.370

Válvulas de Pé Tipo Cebola com Sextavado (VPCS)



CÓDIGO	MEDIDA	ALTURA (MM)	PESO (G)
VPCS 2	2"	175	680
VPCS 2.1/2	2.1/2"	106	750
VPCS 3	3"	140	1.150
VPCS 4	4"	157	1.500
VPCS 5	5"	194	2.630
VPCS 6	6"	192	2.845

Kit Reparo da Válvula (KRV)



CÓDIGO	ROSCA INTERNA (BSP)
KRV 1/2 PC	KIT REPARO VÁLVULAS DE PÉ E CEBOLA 1/2 - 3/4 - 1
KRV 1/2U	KIT REPARO VÁLVULAS UNIVERSAL 1/2 - 3/4 - 1 TRADICIONAL
KRV 1.1/4PC	KIT REPARO VÁLVULAS DE PÉ E CEBOLA 1.1/4 A 1.1/2
KRV 1.1/4U	KIT REPARO VÁLVULAS UNIVERSAL 1.1/4 A 1.1/2
KRV 2PC	KIT REPARO VÁLVULAS DE PÉ E CEBOLA 2
KRV 2U	KIT REPARO VÁLVULAS UNIVERSAL 2
KRV 3PU	KIT REPARO VÁLVULAS DE PÉ E UNIVERSAL 2 1/2 E 3
KRV 3C	KIT REPARO VÁLVULAS CEBOLA 2 1/2 E 3
KRV 4PU	KIT REPARO VÁLVULAS DE PÉ E UNIVERSAL 4
KRV 4C	KIT REPARO VÁLVULAS CEBOLA 4
KRV 5"	KIT REPARO VÁLVULA 5" SEXTAVADA
KRV 6"	KIT REPARO VÁLVULA 6" SEXTAVADA

Válvulas de Retenção Universias (VRU)

Uso na Horizontal e Vertical



CÓDIGO	ROSCA INTERNA (BSP)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (G)
VRU 3/4	3/4	81,5	162
VRU 1	1	81,3	186
VRU 1.1/4	1.1/4	91,2	328
VRU 1.1/2	1.1/2	89,6	309
VRU 2	2	111,08	543
VRU 2.1/2	2.1/2	122,9	644
VRU 3	3	128,07	655
VRU 4	4	128,58	1.257

VÁLVULAS DE RETENÇÃO (HORIZONTAL) - montadas em pontos críticos da tubulação de recalque de água, atenuam o "golpe de ariete", evitando danos à tubulação e aos equipamentos conectados à ela.